



KIWI-6195

Высокоточный сварочный аппарат



Сварочный аппарат **KIWI-6195** - это новое поколение сварочных аппаратов от компании «КивиТех», зарекомендовавшей себя на рынке как производитель надежных, простых в использовании и экономичных аппаратов. KIWI-6195 имеет малые размеры и вес, быстрое время сварки и термоусадки, а также доступную цену и исчерпывающую комплектацию.

Основные особенности:

- Быстрое время сварки: 6 сек
- Время усадки КДЗС: 15 сек
- Сверхкомпактные размеры 12*12*13 см
- Беззеркальная оптическая система
- Цветной монитор 4,3 дюйма
- Увеличение места сварки до 520 крат
- Автостарт нагревателя КДЗС
- Ресурс батареи до 200 циклов сварка/термоусадка
- Хранение 6000 результатов сварок
- Защита от падений и ударов
- Универсальный зажим волокна от 0,25 мм до 3 мм

Спецификация

KIWI-6195		
Модель		KIWI-6195
Используемые волокна		SM, MM, NZ-DS, EDF, пигтейлы, дроп-кабель, SC/LC/FC коннектор (опционально)
Средние потери на сварке		0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)
Возвратные потери		≥60дБ
Время сварки		6 секунд
Время термоусадки		15 секунд
Длина КДЗС		40мм, 45мм, 60мм
Программы сварки		50
Используемые языки		русский, китайский, английский, французский, португальский, испанский, итальянский
Условия эксплуатации		-10°C ~ +50°C (температура), 0 ~ 95% (влажность), 0 ~ 5000м (высота над уровнем моря)
Электропитание	АС вход	АС адаптер: 100~240В вх. напряжение, 50/60 Гц
	DC вход	12В, 5А выходное напряжение (DC)
	Батарея	Литиевая батарея: 11.1В, 5.2 Ач, до 200 циклов сварка/термоусадка
Монитор		Две камеры, работа с двух сторон аппарата, цветной LCD монитор с высоким разрешением размером 4.3 дюйма
Увеличение места сварки		X, Y отдельно в 520 раз, одновременный просмотр X,Y-в 220 раз
Оценка потерь на сварке		Есть
Определение угла скола		Есть
Авто-проверка	Камера	Есть
	Моторы	
Тест на разрыв		1.96 ~ 2.25Н
Хранение результатов сварки		6000 последних результатов сварки
Режимы сварки		Авто & Ручной & Полностью автоматический & Пошаговый
Зажимы волокна		3-в-1 зажим; Многофункциональный 1+N зажим (для SC/LC/FC коннектора)
Интерфейс		USB для сохранения результатов сварки и обновления ПО
Размеры		120(Ш)*120(Д)*130(В)мм
Вес		1.29 кг (без батареи)

Комплектация

№	Описание	Количество
1.	Сварочный аппарат KIWI-6195	1
2.	Скалыватель волокна	1
3.	Волоконный стриппер	1
4.	АС адаптер (зарядное устройство)	1
5.	Батарея	1
6.	Запасные электроды	1
7.	Лоток для охлаждения КДЗС	1
8.	Инструкция на CD	1
9.	Краткое руководство по эксплуатации	1
10.	Стриппер для зачистки дроб-кабеля	1
11.	Зажимы для волокна 3-в-1	1
12.	Кейс для переноски и ремень	1